


ToLEDo DE 1000LM G24Q 840 SL

Artikelnummer 0028061



LED replacement for compact fluorescent Lynx-DE lamps 30,000 hours average rated life (L70 F50) 3 years warranty Quick, simple and safe replacement without rewiring Direct retrofit – easiest way to upgrade existing luminaires to LED technology Suitable for electronic ballast/ ECG ballast and direct mains 220-240V AC operation Compact and durable construction Minimum and maximum operating temperature: -10°C to 40°C Low energy consumption and no flickering Ideal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garages Warning: ToLEDo Lynx DE lamps are not suitable for magnetic ballast/CCG operation

Technische activa

Fotometrie			
General data		Optical data	
Productnaam	ToLEDo DE 1000LM G24Q 840 SL	Lichtstroom	1000
Technologie	LED	Lichtstroom (nominaal) (lm)	1000
Lampvoet	G24q-3	Kleurtemperatuur (K)	4000
Type armatuur (open/gesloten)	Open	Lichtkleur	Koelwit
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument	CRI (Ra)	80
Werkings temperatuur (°)	25	Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70
ETIM klasse	EC001959		
E-nummer FI	4740779		
Garantie	3 jaar		

ToLEDo DE 1000LM G24Q 840 SL

Artikelnummer 0028061



Electrical data

Power consumption (W)	10
Wattage (W)	10
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	0.5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.93
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Inschakelstroom (A)	20
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	7
Max. Armaturen per 16A C automaat	11
Max. Armaturen per 20A C automaat	14

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	30000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	30000

Physical data

Lengte (mm)	164
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.09

Packaging

EAN code	5410288280615
Enkele lengte verpakking (cm)	17.2
Enkele breedte verpakking (cm)	3.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.6
DUN14 (inner)	15410288280612
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	19.2
Breedte omdoos (cm)	7.8
Diepte omdoos (cm)	17.5

Safety data

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen