

RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 830 36 SL3

Artikelnummer 0029108


SYLVANIA



RefLED Superia Retro ES50 4W 345LM 830 36° Lot de 3. Professionele GU10 LED-reeks met hoge prestaties. Design in glas met retro-effect zonder gekleurde rand. 100% retrofit met ES50 GU10 halogeenlampen (PureForm). Tot 90% energiebesparing. Verkrijgbaar in CRI80 en CRI90. Beschikbaar in Warmwit(3000K) en Neutraal wit (4000K). Lichtbundel 36°. Beschikbaar in dimbare en niet dimbare versie. Verwachte levensduur 25.000 uur. Garantie 5 jaar.

Technische activa

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 830 36 SL3

Artikelnummer 0029108



General data

Productnaam	RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 830 36 SL3
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+50°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	345
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	700
Bundel breedte (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	4
Wattage (W)	4
Equivalent vermogen	50
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	3.4
Duur inschakelstroom (µs)	232
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	282
Max. Armaturen per 16A B automaat	169

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Physical data

Hoogte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.129

RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 830 36 SL3

Artikelnummer 0029108



Packaging

EAN code	5410288291086
Enkele lengte verpakking (cm)	8.2
Enkele breedte verpakking (cm)	12.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288291083
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	9.5
Packaging inner width (cm)	12.8
Packaging inner depth (cm)	32.3
DUN14 (outer)	25410288291080
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	21.3
Breedte omdoos (cm)	67.0
Diepte omdoos (cm)	34.6

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-50
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geen