

# RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 840 36 SL


Artikelnummer 0029224



RefLED™ Superia Retro MR16 7,5W 621lm DIM 840 36°. Reeks ledlampen met Retro effect zonder gekleurde rand - Lampvoet GU5.3. Laagspanningslampen 100% retrofit met laagspanningshalogeenlampen.Tot 80% energiebesparing. CRI80 - Beschikbaar in 3000K / 4000K. Compatibel met ferromagnetische transformatoren en de meeste elektronische transformatoren (apparatuur niet inbegrepen). Lichtbundel: 36°. Dimbaar.Verwachte levensduur : 25.000 uur. Garantie 5 jaar. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 840 36 SL

Artikelnummer 0029224



## General data

Productnaam	RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 840 36 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7.5
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Retail, Onderwijs, Residentieel & Consument, Musea & Galerïes
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741104
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	621
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	1000
Bundel breedte (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	7.5
Wattage (W)	7.5
Equivalent vermogen	50
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Yes
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	500
Lamp energielabel (klasse)	F

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

## Physical data

Lengte (mm)	44
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.03

# RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIM 840 36 SL

Artikelnummer 0029224



## Packaging

EAN code	5410288292243
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288292240
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	25410288292247
Eenheden per omdoos	36
Lengte omdoos (cm)	34.6
Breedte omdoos (cm)	28.2
Diepte omdoos (cm)	20.8

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers