

### Productkenmerken

• The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood IP65 a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 3000 lm, 26 W, 115 lm/W, 3000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 112 x 125 x 26 mm (L x W x H). Weight: 0.325 kg.


### Productoverzicht

Productnaam	Start Flood IP65 3000LM 830 Black
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw, Plafondopbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579627
Lumenstroom armatuur (lm)	3000
Efficiëntie armatuur lm/W	115
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	5
Bundel breedte (#)	110
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	26
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I

## Start Flood IP65 3000LM 830 Black 0050162


Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Neen
Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
EAN code	5410288501628
Garantie	3 jaar
Dimming method	N/A

### Fotometrische gegevens



## Start Flood IP65 3000LM 830 Black 0050162

### Technische tekenings



### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

Productnaam	Start Flood IP65 3000LM 830 Black
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw, Plafondopbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579627
Garantie	3 jaar

#### OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	3000
Efficiëntie armatuur lm/W	115
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit

## Start Flood IP65 3000LM 830 Black 0050162

CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	5
Bundel breedte (#)	110
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

### ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	26
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq$ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Niet nodig
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>15000
Dimbaar	Neen
Dimming method	N/A
Stuurstroom driver (mA)	111
Inschakelstroom (A)	1
Duur inschakelstroom ( $\mu$ s)	100
Gloeidraad test (#)	650
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	48
Max. Armaturen per 13A C automaat	63
Max. Armaturen per 16A C automaat	79
Max. Armaturen per 20A C automaat	97
Max. Armaturen per 10A B automaat	29
Max. Armaturen per 13A B automaat	38
Max. Armaturen per 16A B automaat	46
Max. Armaturen per 20A B automaat	58

## Start Flood IP65 3000LM 830 Black 0050162

Connectable conductor cross section - Min (mm <sup>2</sup> )	1
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	1

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	54000

### PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Wit
Lengte (mm)	112
Breedte (mm)	125
Hoogte (mm)	26
Gewicht (kg)	0.32

### PACKAGING

EAN code	5410288501628
Enkele lengte verpakking (cm)	13.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	15.5
DUN14 (outer)	15410288501625
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	36.0
Breedte omdoos (cm)	14.5

## Start Flood IP65 3000LM 830 Black 0050162

Diepte omdoos (cm)	17.5
--------------------	------

### SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------

Lamp voor speciaal doeleinde	No
------------------------------	----

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
--	----

Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
--	----