


Kalani IP66 7KLM 830 ASYM DALI

Artikelnummer 0056807




PRO




Exterior LED Floodlight, comes complete with 1000mm flying lead and adjustable bracket, aluminium housing, clear glass diffuser, integrated anti-condensation valve, IP66, IK08, Class I, 3000K, CRI80, DALI dimmable, 7200lm, 50W, 144lm/W, Asymmetrical Wide beam, 100.000hrs L80B50 lifespan, 374 x 261 x 69mm (LxWxD) dimensions, 3.3kg weight, RAL9017 Traffic Black color.

Technische activa

Afmetingen (mm)



Fotometrie



General data

Productnaam	Kalani IP66 7KLM 830 ASYM DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Overige
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579648
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	7200
Lumenstroom armatuur (lm)	7200
Efficiëntie armatuur lm/W	144
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Asymmetrische bundelhoek (°)	65x120
Type licht distributie	Asymmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	50
Stroom (A)	0.217
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI-2
Stuurstroom driver (mA)	300
Inschakelstroom (A)	44
Duur inschakelstroom (µs)	372
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	15
Max. Armaturen per 13A C automaat	20
Max. Armaturen per 16A C automaat	23
Max. Armaturen per 20A C automaat	35
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 13A B automaat	15
Max. Armaturen per 16A B automaat	22
Max. Armaturen per 20A B automaat	25
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	10
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	10
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Kalani IP66 7KLM 830 ASYM DALI

Artikelnummer 0056807



Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9017 - Traffic black
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	374
Breedte (mm)	261
Hoogte (mm)	69
Gewicht (kg)	3.0

Packaging

EAN code	5410288568072
Enkele lengte verpakking (cm)	37.0
Enkele breedte verpakking (cm)	26.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.8
DUN14 (inner)	05410288568072
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	37.0
Breedte omdoos (cm)	26.0
Diepte omdoos (cm)	6.8

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50