


# KUBIXX 4000K 9KLM AISLE DALI

Artikelnummer 0062118




PRO





Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 9400lumens, 54W, 173lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic, DALI-2 dimmable, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie



# KUBIXX 4000K 9KLM AISLE DALI

Artikelnummer 0062118



## General data

Productnaam	KUBIXX 4000K 9KLM AISLE DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+50°C
ETIM klasse	EC001716
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	9400
Efficiëntie armatuur lm/W	173
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Luminantiecontrole	< 21
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	54
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI-2
Stuurstroom driver (mA)	770
Inschakelstroom (A)	41.6
Duur inschakelstroom (µs)	238
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	10
Max. Armaturen per 13A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	17
Max. Armaturen per 20A C automaat	22
Max. Armaturen per 10A B automaat	6
Max. Armaturen per 13A B automaat	8
Max. Armaturen per 16A B automaat	10
Max. Armaturen per 20A B automaat	13

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	45000

# KUBIXX 4000K 9KLM AISLE DALI

Artikelnummer 0062118



## Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	330
Breedte (mm)	190
Hoogte (mm)	94
Gewicht (kg)	3.0

## Packaging

EAN code	5410288621180
Enkele lengte verpakking (cm)	48.0
Enkele breedte verpakking (cm)	23.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621180
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	48.0
Breedte omdoos (cm)	23.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

## Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-50