


KubiXx 4000K 19KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062121




PRO



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 19300lumens, 110W, 175lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, DALI-2 dimmable, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.


Technische activa

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	E (lm)	E (cd)	E (lx)
0.5	0.68 0.69	57245 10135	34.3° 34.6°	19300 19968
1.0	1.36 1.38	14311 4054	34.3° 34.6°	3962 3962
1.5	2.05 2.07	6381 1792	34.3° 34.6°	1774 1774
2.0	2.73 2.76	3575 1039	34.3° 34.6°	894 894
2.5	3.41 3.45	2290 645	34.3° 34.6°	558 558
3.0	4.09 4.14	1590 444	34.3° 34.6°	399 399



KubiXx 4000K 19KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062121



General data

Productnaam	KubiXx 4000K 19KLM WIDE DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+50°C
ETIM klasse	EC001716
Garantie	5 jaar

Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	19300
Efficiëntie armatuur lm/W	175
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	N/A
Luminantiecontrole	< 23
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	110
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI-2
Stuurstroom driver (mA)	800
Inschakelstroom (A)	65
Duur inschakelstroom (µs)	268
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	5
Max. Armaturen per 13A C automaat	7
Max. Armaturen per 16A C automaat	8
Max. Armaturen per 20A C automaat	10
Max. Armaturen per 10A B automaat	3
Max. Armaturen per 13A B automaat	4
Max. Armaturen per 16A B automaat	5
Max. Armaturen per 20A B automaat	6

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	45000

KubiXx 4000K 19KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062121



Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	330
Breedte (mm)	370
Hoogte (mm)	94
Gewicht (kg)	4.9

Packaging

EAN code	5410288621210
Enkele lengte verpakking (cm)	48.0
Enkele breedte verpakking (cm)	41.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621210
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	48.0
Breedte omdoos (cm)	41.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-50