


# KubiXx 4000K 19KLM AISLE PIR

Artikelnummer 0062136




PRO





Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 19700lumens, 110W, 178lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic. Fitted with a high bay PIR for 360° detection up to 16m range at 15m mounting height.3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06 (sensor IK03).

## Technische activa

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie



# KubiXx 4000K 19KLM AISLE PIR

Artikelnummer 0062136



## General data

Productnaam	KubiXx 4000K 19KLM AISLE PIR
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+40°C
ETIM klasse	EC001716
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	19700
Efficiëntie armatuur lm/W	178
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Luminantiecontrole	< 22
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	110
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Other
Stuurstroom driver (mA)	800
Inschakelstroom (A)	65
Duur inschakelstroom (µs)	268
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	5
Max. Armaturen per 13A C automaat	7
Max. Armaturen per 16A C automaat	8
Max. Armaturen per 20A C automaat	10
Max. Armaturen per 10A B automaat	3
Max. Armaturen per 13A B automaat	4
Max. Armaturen per 16A B automaat	5
Max. Armaturen per 20A B automaat	6

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	45000

# KubiXx 4000K 19KLM AISLE PIR

Artikelnummer 0062136



## Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	440
Breedte (mm)	370
Hoogte (mm)	94
Gewicht (kg)	4.9

## Packaging

EAN code	5410288621364
Enkele lengte verpakking (cm)	48.0
Enkele breedte verpakking (cm)	41.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621364
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	48.0
Breedte omdoos (cm)	41.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

## Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-40