

Wing Adjustable Bracket

Artikelnummer 3044725



PRO



IP44 en IK08 plafondlamp voor LED en T5 fluorescentiebronnen. Beschikbaar in versie voor 1 of 2 T5 lampen (geleverd met 840 lampen). Beschikbaar in (tot 6,984lm met een rendement tot 98lm/W). Diffuser optiek ontworpen om een lichthalo aan de zijkant te creëren. Hoog rendement polycarbonaat prismatische diffuser, die schittering beperkt. De interne reflector verbergt het toestel van de armatuur, gemakkelijk te verwijderen voor eenvoudig onderhoud. Standaard verkrijgbaar: HF-voorschakelapparaat (A2) of geïntegreerde DALI. Kan worden opgehangen of gemonteerd met behulp van de kit (apart te bestellen). Fotobiologische risicogroep: GR=0

Technische activa

Fotometrie

General data

Productnaam	Wing Adjustable Bracket
Technologie	Toebehoren
Type accessoire	Mounting
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Retail
ETIM klasse	EC002557
E-nummer FI	4270863
E-nummer SE	7014058
Garantie	2 jaar

Optical data

Instelbare kleurkwaliteit	Nee
---------------------------	-----

Physical data

Gewicht (kg)	0.3
--------------	-----

Packaging

EAN code	8711971447252
Enkele lengte verpakking (cm)	8.0
Enkele breedte verpakking (cm)	39.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	42.5
DUN14 (inner)	18711971447259
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	8.0
Breedte omdoos (cm)	39.0
Diepte omdoos (cm)	42.5