

# Wing Secure Bracket

Artikelnummer 3044726



IP44 en IK08 plafondlamp voor LED en T5 fluorescentiebronnen. Beschikbaar in versie voor 1 of 2 T5 lampen (geleverd met 840 lampen). Beschikbaar in (tot 6,984lm met een rendement tot 98lm/W). Diffuser optiek ontworpen om een lichthalo aan de zijkant te creëren. Hoog rendement polycarbonaat prismatische diffuser, die schittering beperkt. De interne reflector verbergt het toestel van de armatuur, gemakkelijk te verwijderen voor eenvoudig onderhoud. Standaard verkrijgbaar: HF-voorschakelapparaat (A2) of geïntegreerde DALI. Kan worden opgehangen of gemonteerd met behulp van de kit (apart te bestellen). Fotobiologische risicogroep: GR=0

## Technische activa

Fotometrie			
General data		Physical data	
Productnaam	Wing Secure Bracket	Gewicht (kg)	0.3
Technologie	Toebehoren	Packaging	
Type accessoire	Mounting	EAN code	8711971447269
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Retail	Enkele lengte verpakking (cm)	8.0
ETIM klasse	EC002557	Enkele breedte verpakking (cm)	39.0
E-nummer SE	7014059	Hoogte eenheidsverpakking (cm)	42.5
Garantie	2 jaar	DUN14 (inner)	18711971447266
Optical data		Eenheden per omdoos	10
Instelbare kleurkwaliteit	Nee	Lengte omdoos (cm)	8.0
		Breedte omdoos (cm)	39.0
		Diepte omdoos (cm)	42.5