

GLOBAL TRAC PRO MID FEED BLACK XTS14-2



Productkenmerken


- Global Trac Pro accessory - black, glass fibre reinforced polycarbonate mid feed that is applicable for three-circuit track systems. Dimensions - 170 x 32 x 33 mm (L x W x H).

Productoverzicht

Productnaam	GLOBAL TRAC PRO MID FEED BLACK
Technologie	Toebehoren
Behuizing	PC Polycarbonaat
Algemene toepassing	Retail
ETIM klasse	EC002556
E-nummer SE	7402219
Lichtkleur	Niet van toepassing
Dimbaar	Neen
Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	6410014506148
Garantie	5 jaar

GLOBAL TRAC PRO MID FEED BLACK XTS14-2

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	GLOBAL TRAC PRO MID FEED BLACK
Technologie	Toebehoren
Behuizing	PC Polycarbonaat
Algemene toepassing	Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+25°C
ETIM klasse	EC002556
E-nummer SE	7402219
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lichtkleur	Niet van toepassing
------------	---------------------

ELECTRICAL DATA

Netspanning (V)	220-240V
Voorschakelapparaat vereist	No
Dimbaar	Neen

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20

GLOBAL TRAC PRO MID FEED BLACK XTS14-2

IK waarde	IK02
Lengte (mm)	170
Breedte (mm)	32
Hoogte (mm)	33
Gewicht (kg)	0.1

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Plastic
EAN code	6410014506148
Enkele lengte verpakking (cm)	24.2
Enkele breedte verpakking (cm)	3.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.9
DUN14 (outer)	06410014506148
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	24.2
Breedte omdoos (cm)	3.1
Diepte omdoos (cm)	11.9

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No