

## GLOBAL TRAC PULSE 3M WHITE XTSC6300-3



### Productkenmerken

- Global Trac Pulse - 3 Circuit Track 16A/400V, circuits can be controlled individually, control 2 Circuit 1A/50V FELV AC, DALI (FELV), DMX, LON, EIB, 1–10 V etc. compatible., aluminum body, suitable for surface mounting, 3000 x 31.5 x 32.5 mm (L x W x H), 2.600 kg, white (RAL 9010).

### Productoverzicht

Productnaam	GLOBAL TRAC PULSE 3M WHITE
Technologie	Toebehoren
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Retail
ETIM klasse	EC000101
Lichtkleur	Niet van toepassing
Dimbaar	Yes
Kleur behuizing	RAL 9010 - Pure white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	6410014531539
Garantie	5 jaar

### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

Productnaam	GLOBAL TRAC PULSE 3M WHITE
Technologie	Toebehoren
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+25°C

## GLOBAL TRAC PULSE 3M WHITE XTSC6300-3

ETIM klasse	EC000101
Garantie	5 jaar

### OPTICAL DATA

Lichtkleur	Niet van toepassing
------------	---------------------

### ELECTRICAL DATA

Netspanning (V)	220-240V
Voorschakelapparaat vereist	No
Dimbaar	Yes

### PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	RAL 9010 - Pure white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	3000
Breedte (mm)	31.5
Hoogte (mm)	32.5
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	3000
Gewicht (kg)	2.6

### PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	6410014531539
Enkele lengte verpakking (cm)	300.0
Enkele breedte verpakking (cm)	3.15
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.25
DUN14 (outer)	06410014531539
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	300.0
Breedte omdoos (cm)	12.8
Diepte omdoos (cm)	3.6

## GLOBAL TRAC PULSE 3M WHITE XTSC6300-3

---

### SAFETY DATA

---

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No