

GLOBAL TRAC PULSE L FEED IN BLACK XTSC634-2



Productkenmerken

- Global Trac Pulse accessory - Glass fiber reinforced polycarbonate L-feed that is applicable for three-circuit track systems where the polarity ridge is in the inner side. Dimensions - 99 x 99 x 33 mm (L x W x H), black (RAL 9005).

Productoverzicht

Productnaam	GLOBAL TRAC PULSE L FEED IN BLACK
Technologie	Toebehoren
Behuizing	PC Polycarbonaat
Algemene toepassing	Retail
ETIM klasse	EC002556
Lichtkleur	Niet van toepassing
Dimbaar	Yes
Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	6410014532482
Garantie	5 jaar

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	GLOBAL TRAC PULSE L FEED IN BLACK
-------------	-----------------------------------

GLOBAL TRAC PULSE L FEED IN BLACK XTSC634-2

Technologie	Toebehoren
Behuizing	PC Polycarbonaat
Algemene toepassing	Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+25°C
ETIM klasse	EC002556
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lichtkleur	Niet van toepassing
------------	---------------------

ELECTRICAL DATA

Netspanning (V)	220-240V
Voorschakelapparaat vereist	No
Dimbaar	Yes

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	99
Breedte (mm)	99
Hoogte (mm)	33
Gewicht (kg)	0.12

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Plastic
EAN code	6410014532482
Enkele lengte verpakking (cm)	16.7
Enkele breedte verpakking (cm)	16.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	0.32
DUN14 (outer)	06410014532482
Eenheden per omdoos	25
Lengte omdoos (cm)	40.0

GLOBAL TRAC PULSE L FEED IN BLACK XTSC634-2

Breedte omdoos (cm)	30.0
Diepte omdoos (cm)	25.0

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No