



TT320S

DIGITALE FLEXIBELE TRMS
STROOMTANG - 3000 A

TURBO

- LCD scherm met 3.000 meetpunten en displayverlichting
- TRMS metingen
- Auto Ranging & data hold
- Max/Min-functie
- Ø geleider 150mm
- Zwakke batterijstatusindicatie

TT320S

Functie	Maximum	Resolutie	Nauwkeurigheid
Wisselstroom 50~400Hz TRMS	30,00A AC	0,01A	±(3,0%+8d)
	300,0A AC	0,1A	±(3,0%+5d)
	3000A AC	1A	±(3,0%+5d)
Meetpunten	3000		
Lengte hoofdkabel	25,4cm		
Diameter hoofdkabel	Ø 7,5mm		
Afmetingen	180 x 106 x 28 mm (L x B x D)		
Gewicht	200 g		
Cat.	Cat. III 1000V, Cat. IV 600V		
Toebehoren	Beschermbuis en 2 x AAA batterijen 1,5V		



2210R

FLEXIBELE STROOMTANG - 3000 A

KYORITSU

- LCD scherm met 3000 meetpunten en displayverlichting
- TRMS metingen
- Flexibele en lichte stroomtang
- Functie Min/Max
- Automatische sluimermodus

2210R

Wisselstroom	30,00/300,0/3000A	±3%uitl.±5dgt (45-500Hz)
Ø geleider	Ø 150mm max.	
Bedrijfstemperatuur	0 °C - +50 °C, 0 bij 80% RV	
Opbergtemperatuur	-10 - +60 °C, 0 bij 70% RV	
Max. overspanning	5000V AC gedurende 10 seconden	
Voeding	R03 / LR03 AAA 1,5V x 2 Ononderbroken meettijd: circa 120 uren (Auto power off: circa 15 minuten)	
Afmetingen	120 x 70 x 26 mm (L x B x D)	
Gewicht	Circa 300 g	
Toegepaste normen	IEC61010-1, IEC 61010-2-032 Cat. III 1000V / Cat. IV 600V , Vervuiliingsgraad 2 IEC61326-1, IEC60529 IP40, EN50581	
Toebehoren	9174 (draagtas), LR03 x 2 en handleiding	

