

AC/DC stroomtangen



TT33 €€€

MINI 3-IN-1 STROOMTANG - 80A

- LCD scherm met 2.400 meetpunten en displayverlichting
- Klauwopening van 18mm
- Spanningsdetectie zonder contact (NCV)
- LED verlichting
- Data hold
- Automatische sluimermodus
- Nulinstelling



TT33


Wisselstroom	2A/80A (3,0% + 8d)
Gelijkstroom	2A/80A (3,0% + 8d)
Meetpunten	2400
Ø geleider	Ø 18mm
Afmetingen	65 x 164 x 32mm (L x B x D)
Gewicht	151g
Cat.	Cat. II 600V
Toebehoren	Draagtas, batterijen 1.5V



TT3343 €€€

DIGITALE STROOMTANG - 1000A

- LCD scherm met 4.000 meetpunten en displayverlichting
- Diodetest en continuïteitstest
- Automatische sluimermodus
- Klauwopening van 30mm
- Elektronische bescherming tegen overbelasting



TT3343

Wisselstroom	10mA ~ 1000A (3% + 4d)
Gelijkstroom	1mA ~ 1000A (2,5% + 4d)
Wisselspanning	0.1mV ~ 600V (0,8% + 20)
Gelijkspanning	0.1mV ~ 600V (0,8% + 20)
Weerstand	0,1Ω ~ 40MΩ (1,0% + 4d)
Capaciteit	0,01nF - 100,0μF
Meetpunten	4000
Frequentie	0,001Hz - 100kHz
Temperatuur	-0,1 - +1000 °C (type K sensor)
Ø geleider	Ø 30mm
Afmetingen	80 x 229 x 49mm (L x B x D)
Gewicht	303g
Cat.	Cat III 600V
Toebehoren	Testsnoeren, batterijen 9V, draagtas, temperatuursonde type K



KT203 €€€

DIGITALE STROOMTANG - 400A

- Data Hold
- Automatisch uitschakelen
- Inclusief meetkabels
- Wisselstroom en continuïteit 400A
- Ø geleider 30mm
- Cat. III 300V/IEC 61010-1



KT203

Wisselstroom	0,01A~400A (50/60Hz)
Gelijkstroom	0,01A~400A
Wisselspanning	0,1~600V (50/60Hz)
Gelijkspanning	0,1~600V
Weerstand	0-4000Ω
Continuïteitssignaal	Buzzer
Ø geleider	Ø 30mm
Meetpunten	4000
Toegepaste normen	IEC61010-1 Cat. III 300V, vervuilingindex 2 Cat. II 600V, vervuilingindex 2 IEC61010-2-031 IEC61010-2-032
Maximale overspanning	Maximale overspanning: 3700V AC (rms, 50/60Hz) gedurende 1 minuut tussen elektrische stroomkring en behuizing
Afmetingen	187 x 68.5 x 38.5mm (L x B x D)
Gewicht	200g (incl. batterijen)
Toebehoren	Meetsnoeren, 2 R03 batterijen AAA, handleiding, soepele transporthoes