



TT361

DIGITALE STROOMTANG - 400 A

TURBO

- LCD scherm met 4.000 meetpunten en displayverlichting
- Data hold
- Spanningsdetectie zonder contact
- Diodetest en continuïteitstest
- Automatische uitschakeling
- Maximale resolutie: 1mA
- Indicatie bij zwakke batterij

TT361

Wisselspanning	600V	±(1,5%+2d)
Gelijkspanning	600V	±(0,5%+1d)
Wisselstroom	400A	±(2,5%+4d)
Weerstand	40MΩ	±(3,0%+5d)
Temperatuur	1000 °C	±(3,0%+3d)
Diodetest	Test stroom 0,3mA	
Continuïteitssignaal	Buzzer bij 50Ω	
Meetpunten	4000	
Ø geleider	Ø 30mm	
Afmetingen	197 x 70 x 40 mm (L x B x D)	
Gewicht	183 g	
Cat.	Cat. III 1000V	
Toebehoren	Testsnoeren, temperatuurprobe, batterijen 9V en draagtas	



KT200

DIGITALE STROOMTANG - 400 A

KEWTECH

- Data Hold
- Diode- en continuïteitstest
- Automatische uitschakeling

KT200

Wisselspanning	0,1 ~ 600 V (50-60 Hz)	
Gelijkspanning	0,1 ~ 600 V	
Wisselstroom	0,01 - 400A (50-60 Hz)	
Weerstand	0-4000Ω	
Continuïteitssignaal	Buzzer	
Meetpunten	4000	
Ø geleider	Ø 30mm	
Maximale overspanning	3700V AC (rms, 50/60Hz) gedurende 1 minuut tussen elektrische stroomkring en behuizing	
Afmetingen	184 x 44 x 27 mm (L x B x D)	
Gewicht	190 g (incl. batterijen)	
Toegepaste normen	Cat. III 300V IEC61010-1, vervuilingsgraad 2 Cat. II 600V, vervuilingsindex 2 IEC61010-2-031 IEC61010-2-032	
Toebehoren	Meetsnoeren, soepele transporthoes, 2 R03 batterijen AAA en handleiding	