

Digitaal

KEWTECH

KTD30 €€€

ISOLATIE- EN CONTINUITEITSMETER

De KTD30 is een uitgebreide Isolatie- / Continuïteitstester die drie isolatie-testspanningen voorziet: 250V DC voor SELV en PELV circuits, 500V DC voor circuits tot en met 500V en 1000V voor circuits van meer dan 500V.

De 200mA continuïteitstest is voorzien van een automatische nulinstellingsfunctie voor de weerstand van de meetsnoeren.

Dit is mogelijk tot 2Ω en is dus geschikt voor lange verlengsnoeren gebruikt bij R2 tests. Zowel de isolatie- als de continuïteitsfunctie voorziet een handenvrije modus.

Als men het toestel hierop instelt, kan men alles meten door aanraking met de testprobes en hoeft men niet meer op de testknop te drukken. Het waarschuwingscircuit verwittigt wanneer een circuit onder spanning per toeval wordt aangesloten vóór het begin van een test.

**KTD30**

Testspanning	250/500/1000 VDC
Meetbereik isolatieweerstand	9.99 Ω /99.9 Ω /199M Ω
Uitgangskortsluitstroom	± 2 mA DC
Continuïteit - Meetbereiken	10 Ω
Auto nulinstelling	Tot 2 Ω <2 sec
Continuïteitstest	200mA
Open circuit spanning	>4V, <10V
Waarschuwing circuit onder spanning	Ja
Batterij	4x 1,5V AA
Automatische uitschakeling	Ja
Afmetingen	157 x 89 x 39mm (L x B x D)
Gewicht	400g

 Turbotech
TT5505 €€€

ISOLATIE- EN CONTINUITEITSMETER (1.000V)

- Groot dubbel LCD scherm met balkgrafiek
- Hold-functie voor gemakkelijk gebruik
- Handige draagbare testkit
- Indicatie bij overschrijden van het meetbereik
- Weergave van het batterijniveau
- Automatische ontlading
- Spanningsmeting

**TT5505**

Isolatie-test	125/250/500/1000VDC
Isolatie-weerstand	4M Ω ~ 4000M Ω
Spanning	750VAC - 1000VDC
Continuïteitstest	Buzzer
Weerstand	0,01 - 40 Ω 0,1 - 400 Ω
Afmetingen	200 x 92 x 50mm (L x B x D)
Gewicht	582g
Cat.	Cat. III 1000V
Toebehoren	Testprobes, 6 x batterijen 1.5V, draagkoffer