



TT8880 €€€€

LUCHTSNELHEIDSMETER MET VAST AANGESLOTEN
LUCHTSNELHEIDSPROBE (HOT-WIRE)

- Meten van temperatuur, luchtsnelheid en volumestroom
- Max./min.-waarden
- Hoge meetgevoeligheid voor lage snelheden
- Hold-toets voor het vasthouden van de meetwaarde
- Smalle sonde voor moeilijk bereikbare plekken (215 cm met kabel)
- Snelle responstijd
- Groot verlicht LCD scherm met dubbele uitlezing van temp. en luchtsnelheid



TT8880

Meetbereik luchtsnelheid m/sec	1,0 ~ 25 m/s
Meetbereik luchtsnelheid ft/min	20 ~ 4.925 ft/min
Meetbereik luchtsnelheid km/u	0,3 ~ 90,0 km/h
Meetbereik luchtsnelheid mph	0,2 ~ 55,8 MPH
Meetbereik luchtsnelheid knopen	0.2 ~ 48,5 knots
Luchttemperatuur	0° tot 50°C
Volumestroom (CFM)	0-999,90 ft3/min
Volumestroom (CMM)	0-999,90 m3/min
Meetpunten	9.999
Afmetingen	198 x 78 x 51mm (L x B x D)
Gewicht	323g
Toebehoren	9V batterij, luchtsnelheidsprobe, draagtas

OPTIES



TTK35
Luchttrechter
(klein)

TTK75
Luchttrechter
(groot)

	TTK35 Luchttrechter (klein)	TTK75 Luchttrechter (groot)
Debiet	10 tot 400m ³ /u	30 tot 750m ³ /u
Afmetingen	200 x 200 mm hoogte: 330mm	300 x 300 mm hoogte: 470mm
Gewicht	800g	1400g
Materiaal	Glasvezel 300PLP	Glasvezel 300PLP
K coëfficiënt	22	50