

Stroomtangen

Stroomtangadapter

Turbotech

TT11 €€€

AC/DC STROOMTANG VOOR MULTIMETERS



TT11

Meetbereik	40A (10mV/A) - 400A (1mV/A)
Nauwkeurigheid	+/- 3,5%
Ø geleider	Ø 23mm
Afmetingen	190 x 70 x 40mm (L x B x D)
Gewicht	200g
Toebehoren	Testsnoeren, batterijen 9V, draagtas

Turbotech

TT900 €€€

AC STROOMTANG VOOR MULTIMETERS



TT900

Meetbereik	200A (1mV/A)
Nauwkeurigheid	+/- 2%
Ø geleider	Ø 18mm
Afmetingen	80 x 66 x 31mm (L x B x D)
Gewicht	80g
Toebehoren	Testsnoeren, draagtas

KYORITSU

8008 €€€

MULTI-TRAN

Toebehoren voor 2002PA, 2002R, 2003A, 2007A, 2608A, 2017, 2027, 2040, 2046R, 2055, 2056R, 2031, 2431, 2432, 2433, 2433R, 2434

Adapter ontworpen om de meetcapaciteit van uw stroomtangen te verhogen. Met de multi-tran kan u niet enkel de stroombereiken uitbreiden, maar ook een geleider met grotere diameter omsluiten.



8008

Meetbereik	0~3000A AC
Verhouding	10 : 1 (ingang t.o.v. uitgang)
Nauwkeurigheid	±2% van de ingang±0.5A
Toegestane meettijd	0~1000A (continu) 1000~1500A (10 min. max.) 3000A (30 sec. max.)
Ø geleider	Ø 100mm max. (100 × 150mm)
Frequentierespons	50Hz/60Hz
Veiligheidsnorm	IEC 61010-1 CAT.III 3300V Vervuilinggraad 2
Maximale overspanning	3000V AC gedurende 1 minuut
Afmetingen	317 × 150 × 30mm (L x B x D) Uitgangsspoel : 45 × 40 × 10mm (L x B x D)
Gewicht	circa 750g
Toebehoren	9056 (draagtas)
Toegepaste modellen(*)	2002PA, 2002R, 2003A (enkel AC), 2004 (enkel AC), 2006, 2007A (enkel AC), 2009A (enkel AC), 2608A, 2805, 2017, 2027, 2037 (enkel AC), 2040 (enkel AC), 2046R (enkel AC), 2055 (enkel AC), 2056R (enkel AC), 2412, 8113 (enkel AC), 2031, 2033 (enkel AC), 2431, 2432, 2433, 2433R, 2434

(*) Deze Multi-trans kunnen niet gebruikt worden voor verliesstroommeting