



## TT9011

SPANNINGS- EN RCD-TESTER

**TURBO**

- Duidelijke LED indicatie
- Wissel- en gelijkspanningsdetectie
- Polariteitstest
- Lage impedantietest
- Spanningsfunctie werkt zonder batterij
- IP64 veiligheidsklasse

### TT9011

<b>Spanningsbereik</b>	6-400V AC/DC	-30% tot 0% uitl.
<b>Frequentiebereik</b>	0~60Hz (AC V)	
<b>Afmetingen</b>	240 x 78 x 40 mm (L x B x D)	
<b>Gewicht</b>	237 g	
<b>Toebehoren</b>	Draagtas	



## TT9230

SPANNINGSTESTER MET LED INDICATIE

**TURBO**

- Duidelijke LED indicatie
- Autodiagnostietest (LED)
- Wisselspannings- en gelijkspanningstest
- Continuïteitstest
- Autotest
- Alarm voor Continuïteit/Fase/ACV
- Stevige en ergonomische behuizing
- Onderschikt aan IEC61243-3:2014

### TT9230

<b>Spanning</b>	12-600V (AC/DC)
<b>Resolutie</b>	±12/24/50/120/230/400/600V
<b>Frequentiebereik</b>	0/40Hz tot 400Hz
<b>Reactietijd</b>	≤ 0,5 sec.
<b>Automatische aanschakeling</b>	≥ 12V
<b>Continuïteitstest</b>	0-400kΩ
<b>Arbeidscyclus</b>	30 sec. meettijd, 240 sec. hersteltijd
<b>Afmetingen</b>	240 x 78 x 30 mm (L x B x D)
<b>Gewicht</b>	237 g
<b>Cat.</b>	Cat. III 1000 V, Cat. IV 600V (IEC61243-3:2014)
<b>Toebehoren</b>	AAA batterijen

