

NCVT6

CONTACTLOZE SPANNINGSTESTER
MET LASER AFSTANDSMETER

- Spanningstester biedt contactloze detectie van wisselspanning
- Detecteert wisselspanning van 12 tot 1000V met visuele en hoorbare indicatoren
- Bevat een laser afstandsmeter (20 m)
- Goed zichtbaar contrastdisplay voor beter zicht bij weinig licht
- Levert gelijktijdig visueel en hoorbaar spanningsindicatoren wanneer spanning wordt gedetecteerd
- Hoorbare spanningsindicator piept met een grotere frequentie hoe hoger de spanning dat wordt gedetecteerd, of hoe dichter bij de spanningsbron
- Auto Power-Off bespaart en verlengt de levensduur van de batterij
- Beschermingsgraad IP40 Stofbestendig



KLEIN TOOLS

NCVT4IR

Wisselspanning	12-1000 V
Frequentie	50 - 500 Hz
Afstandsmeting	20m
Valtest	2m
Afmetingen	159 x 32 x 30 mm (L x B x D)
Gewicht	57 g, met batterijen: 79 g
Cat.	Cat. IV 1000 V
Toebehoren	2 x AAA batterijen (1,5 V) Handleiding



TT9011

SPANNINGS- EN RCD-TESTER

TURBO

- Duidelijke LED indicatie
- Wissel- en gelijkspanningsdetectie
- Polariteitstest
- Lage impedantietest
- Spanningsfunctie werkt zonder batterij
- IP64 veiligheidsklasse

TT9011

Spanningsbereik	6-400V AC/DC	-30% tot 0% uitl.
Frequentiebereik	0~60Hz (AC V)	
Afmetingen	240 x 78 x 40 mm (L x B x D)	
Gewicht	237 g	
Toebehoren	Draagtas	



TT9230

SPANNINGSTESTER MET LED INDICATIE

- Duidelijke LED indicatie
- Autodiagnostietest (LED)
- Wisselspannings- en gelijkspanningstest
- Continuïteitstest
- Autotest
- Alarm voor Continuïteit/Fase/ACV
- Stevige en ergonomische behuizing
- Conform aan IEC61243-3:2014



TURBO

TT9230

Spanning	12-690V (AC/DC)
Resolutie	±12/24/50/120/230/400/600V
Frequentiebereik	0/50Hz tot 60Hz
Reactietijd	≤ 0,5 sec.
Automatische aanschakeling	≥ 12V
Continuïteitstest	0-400kΩ
Arbeidscyclus	30 sec. meettijd, 240 sec. hersteltijd
Afmetingen	240 x 78 x 30 mm (L x B x D)
Gewicht	237 g
Cat.	Cat. III 1000 V, Cat. IV 600V (IEC61243-3:2014)
Toebehoren	AAA batterijen