

Multimeters



201 €€€

COMPACTE DIGITALE MULTIMETER

- Stevige behuizing met beschermingshoes
- Beschermd tegen overspanning
- Stroommeting beschermd met zekering
- Datahold
- Continuïteit
- Diodetest



201


Wisselspanning	100μV ~ 200V 0.01V ~ 750V (0.8%+1) (1.2%+3)
Gelijkspanning	100μV ~ 200V 0.01V ~ 1000V (0.5%+1)
Wisselstroom	0.1μA ~ 2A 10mA ~ 10A (1%+3) (3%+10)
Gelijkstroom	0.1μA ~ 2A 1A ~ 10A (0.8%+1) (2%+10)
Weerstand	0.1Ω ~ 200Ω 1Ω ~ 2MΩ 10kΩ ~ 20 MΩ (0.5%+10) (0.5%+1) (1%+2)
Afmetingen	203 x 100 x 47 mm (L x B x D)
Gewicht	615g
Cat.	Cat. II 1000V
Toebehoren	Batterij 9V, testsnoeren FTL-500V1, krokodillenklemmen AC7, beschermingshoes
Opties	Thermokoppel type K TP1, soepele draagtas (Case 200), diverse adapters

Turbotech

TT9915 €€€

PROFESSIELE DIGITALE WATER- EN STOFDICHTE IP67 MULTIMETER

- Groot LCD scherm met 4.000 meetpunten
- Displayverlichting
- Automatische sluimermodus
- Stroommeting met zekering beveiligd
- Diodetest en continuïteitstest
- Auto Ranging en data hold



TT9915

Wisselspanning	400,0mV/4,000V/ 40,00V/400,0V/1000V (+0,5%)
Gelijkspanning	400,0mV/4,000V/ 40,00V/400,0V/1000V (+0,8%)
Weerstand	400,0Ω/4,000kΩ/ 40,00kΩ/400,0kΩ/ 4,000MΩ/40,00MΩ (+0,8%)
Wisselstroom	400,0μA/4000μA/ 40,00mA/400,0mA/ 4,000A/10,00A (+1,2%)
Gelijkstroom	400,0μA/4000μA/ 40,00mA/400,0mA/ 4,000A/10,00A (+1,8%)
Capaciteit	4,00nF/40,00nF/400,0nF/ 4,000μF/40,00μF/200,0μF
Meetpunten	4000
Frequentie	9,999Hz - 9,999MHz
Arbeidscyclus	0,1 - 99,99%
Afmetingen	182 x 82 x 55mm (L x B x D)
Gewicht	375g
Cat.	Cat. III 1000V Cat. IV 600V
Toebehoren	Testsnoeren, batterijen 9V, draagtas