



TDS12075xx

Desktop Houder voor OPUS

Deze stijlvolle zwart geborstelde Alu- voet maakt het mogelijk om het OPUS- scherm losstaand of vast op een horizontaal oppervlak te plaatsen. Bijvoorbeeld op een werktafel, bureel of op het nachtkastje naast het bed. Op deze manier heeft u van op uw bureel, keuken werkblad of bed alle domotica functies en camera's letterlijk binnen handbereik. Ook als iemand aanbelt, hoeft u niet eens op te staan.

TOEPASSING

Wordt gebruikt om de TDS12070 OPUS te monteren voor een desktop toepassing.

KENMERKEN

Afwerking:

Matzwart geanodiseerd opgeborsteld 5 mm massief aluminium.

INSTALLATIE

De montage van de muurbeugel (onderdeel dat wordt meegeleverd met het OPUS-apparaat) wordt gedaan met de vier of vijf meegeleverde schroeven.

! Opmerking: metalen muurplaat is niet nodig bij montage op desktop houder

Vrijstaand:

Gebruik de 4 meegeleverde siliconen stippen om het tafelloppervlak te beschermen.

Vast bevestigd (optionele montage):

-Meestal gebruikt op openbare plaatsen
-4x siliconen stippen worden hier niet gebruikt
-2x gaten die door het oppervlak (tafel) geboord moeten worden. De afstand tussen de gaten is 100 mm

- Gebruik 2xM5 schroeven; lengte is tafelbladdikte + 3 mm
- Draai de schroeven niet te vast, omdat de draad kan worden beschadigd
- Optioneel: boor de gaten door en bevestig door de tafel én de desktophouder (bevestigingsmateriaal niet meegeleverd)

AFMETINGEN

178 L x 97 H x 168 D (mm)

NETTO | BRUTO GEWICHT

0,48 kg | 0.7 kg

INHOUD VERPAKKING

- 1x TDS12075
- 1 x CAT6 kabel, zwart, 3mm diameter; lengte 3 meter
- 1 x RJ45 adapter (vrouw-vrouw) voor eventuele extensie van de PoE aansluiting
- 5 x schroef M3 (vlakke kop)
- 1 x extra schroef M3 voor het vastmaken van de trekontlasting
- 1 x trekontlasting
- 1 x 2 mm inbus sleutel
- 4 x siliconen steunpunten (stippen)

GARANTIE

4 jaar

INSTALLATIE INSTRUCTIES

