




BRP65210D19016



Sokkel voor installatiekanaal in PVC 65x210 mm, 2 comp., RAL 9016

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Hoogte | 70 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 10600 - 10600 mm ² |

Deksel, deur

| | |
|----------------|-------|
| Aantal deksels | 2 |
| breedte deur 1 | 80 mm |
| Deur 2 | 80 mm |
| breedte deur 3 | 0 |

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten) | 20 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 60 |

Compatibiliteit

| | |
|---|------------------------------------|
| Compatibel formaat voor apparaatinstallatie | Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX |
|---|------------------------------------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Verkeerswit |
| RAL-kleur | 9016 |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Connectiviteit

| | |
|---------------------|--|
| Kabelgootverbinding | Koppelingen als afzonderlijke referentie |
|---------------------|--|

Uitrusting

| | |
|------------------|-----|
| Met kabelhouders | Nee |
|------------------|-----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Aantal kabelhouders per meter | 0 |
| Met beschermfolie | Ja |