


GBA5005019016



installatiekan. alu bodem 50*50mm alu RAL 9016

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-----------------|
| Hoogte | 54 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 2500 - 2500 mm² |

Deksel, deur

| | |
|----------------|-------|
| Aantal deksels | 1 |
| breedte deur 1 | 45 mm |
| Deur 2 | 0 |
| breedte deur 3 | 0 |

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten) | 15 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 25 |

Compatibiliteit

| | |
|---|------------|
| Compatibel formaat voor apparaatinstallatie | 47 x 45 mm |
|---|------------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------|-----|
| Bodemperforatie | Nee |
|-----------------|-----|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------|
| Materiaal | Aluminium |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt |
| Kleur | Verkeerswit |
| RAL-kleur | 9016 |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Connectiviteit

| | |
|---------------------|--|
| Kabelgootverbinding | Koppelingen als afzonderlijke referentie |
|---------------------|--|

Uitrusting

| | |
|------------------|-----|
| Met kabelhouders | Nee |
|------------------|-----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Aantal kabelhouders per meter | 0 |
| Met beschermfolie | Ja |