




GBA5016119016



installatiekan. alu bodem 50\*160mm 3 comp. alu RAL 9016

## Technische eigenschappen

### Afmetingen

Hoogte	56 mm
Breedte	162 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	8000 - 8000 mm <sup>2</sup>

### Deksel, deur

Aantal deksels	3
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	45 mm
breedte deur 3	45 mm

### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	30
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	57

### Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	47 x 45 mm
---	------------

### Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

### Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016

### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

### Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

### Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
------------------	-----

Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja