


KDQ08127011



## Scharnierdeksel Q08 294x294mm grijs voor 12mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Architectuur

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Met beschermframe voor tapijt | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking | Ja |

#### Afmetingen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 60 mm  |
| Inbouwbreedte               | 294 mm |
| Inbouwlengte                | 294 mm |
| Lengte                      | 314 mm |
| Breedte                     | 314 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 12 mm  |

#### Installatie, montage

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor holle vloerinstallatie     | Nee |
| Geschikt voor verwerking in beton        | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik              | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Nee |
| Geschikt voor natte reiniging            | Nee |

#### Instructies

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

#### Materiaal

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
| Kleur     | Ijzergrijs     |
| RAL-kleur | 7011           |

#### Deksel, deur

|                |                |
|----------------|----------------|
| Materiaal deur | Polyamide (PA) |
| Type deur      | Klapdeksel     |

#### Gebruiksvoorwaarden

|  |        |
|--|--------|
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak | 1,5 kN |
|--|--------|

#### Functies

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

#### Teksten

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Leidinguitgang | Met kabeluitgang in deksel |
|----------------|----------------------------|

**Aansluiting**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 1 |
| Aantal stopcontacten      | 8 |

**Uitrusting**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal ingebouwde apparaten | 8 |
| Aantal stopcontactdozen     | 4 |

**Veiligheid**

|  |      |
|--|------|
| Beschermingsgraad IP                         | IP20 |
| Slagvastheid IK                              | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand   | IP30 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | Q08  |