




VQ12129005



Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm nr

Technische Merkmale

Arc	hite	ctu	re
710		ULU	•

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
Fonctions	
Compatible avec l'installation en plancher creux	oui
Compatible avec l'installation en faux plancher	oui
Compatible avec les goulottes sous le plancher	oui
Adapté au nettoyage humide	non

Modèle

Module

Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
Matériau du couvercle	Polyamide

Matières

Couleur	noir
Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	matèrial mélanger

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	84 mm
Longueur extérieur	263 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur intérieur	244 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm
Largeur extérieure	263 mm
Taille nominale d'installation	Q12

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon
	d'inspection Ø 130mm 5 kN

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	1

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Avec cadre de protection pour revêtement de sol	oui
Avec évidement pour revêtement de sol	oui



Standards

Homologations	EN50085-2-2
Sécurité	
Sans halogène	oui
Classe de protection (IP) en état inutilisé	IP30
Classe de protection (IP) en état d'utilisation	IP20
Résistance au choc	IK08