




LUXORliving SMARTstart




- Bedieningscentrale voor LUXORliving SMARTStart en ruimteregelaar voor 30 functies
- WLAN-interface voor communicatie met de inbedrijfstellingssoftware LUXORplug en de bedieningsapp LUXORplay
- KNX-RF-interface voor de aansturing van de draadloze actoren of tastsensormodules van LUXORliving
- Het KNX draadloze systeem LUXORliving Smart Start heeft geen systeemapparaten zoals mediakoppelingen of stroomvoorziening in de verdeler nodig en vooral geen ETS.
- Tot 30 draadloze actoren of drukknopactormodules kunnen worden geïntegreerd
- Beschikbare functies : schakelen, dimmen (ook DALI), jaloeziesturing, ruimteklimaatregeling
- Geïntegreerde timer met astrofunctie
- Gecodeerde communicatie in het systeem (KNX Data Secure)
- Afstandsbediening optioneel mogelijk via de beveiligde Theben Cloud
- Mogelijkheid tot integratie met Amazon Alexa, Google Home en IFTTT via Theben Cloud

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230–240 V AC
Stroomverbruik	1,5 W
Radiofrequentie	868,3 MHz, max. 10 mW
Zendvermogen	wifi 2,4 GHz, max. 110 mW
Montage	wandinbouw
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP40

Aansluitschekma



Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXORliving SMARTstart	4800000	4003468480373	bedieningscentrale voor LUXORliving SMARTStart en ruimteregelaar voor 30 functies