

PRODUCT-DETAILS

5510217068

EVA-R-DLI-X/ALU



Algemene informatie

Type	5510217068
Artikelnummer	7TCA091160R0543
EAN	8713812769240
Omschrijving	EVA-R-DLI-X/ALU
Omschrijving	Self-contained 2 watt, designed for mounting from 4 meter upwards, round alu maintained recess led luminaire, automatic self test, series Evago

Technische specificaties

Product hoofdtype	Luminaire
Toepassing	Architectural

Bestelinformatie

EAN	8713812769240
UPC	075114348423
Nummer douanetarief	9405408440

Afmetingen

Product netto hoogte	78 mm
Product netto diepte	316 mm
Product netto breedte	100 mm

Product netto gewicht	1.03635 lb 470 g
Inbouwdiepte (t ₂)	316 mm
Inbouwhoogte	35 mm
Inbouwbreedte	68 mm

Technische specificaties

Functie	Escape route lighting
Functioneel testvermogen	Automatic Self Test
Montagetype	Built-in
Beschermingsgraad	IP42
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	Standby Mode 231 lm
Lichtverdeling	Focal Lens
Aantal polen	3
Aantal batterijen	4
Uitvoering	Nickel-Metal Hydride
Batterijsoort	Industrial
Battery Weight	200 g
Housing Color	Aluminium
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 5-35 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled 5600-5600 K
Aansluitwijze	Screw
Ingangsspanningstype	AC
Bedieningstijd	1-1 uur
Vermogensfactor	0.7
Voedingssysteem	Peripheral (Individual Battery)
Toegekende spanning (U _r)	220-240 V
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm ²

Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	box 1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812769240
Pakketniveau 1 Hoogte	2.44 in 62 mm
Pakketniveau 1 Lengte	8.74 in 222 mm
Pakketniveau 1 Breedte	6.5 in 165 mm
Pakketniveau 1	0.588 kg

Brutogewicht

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	9AKK107992A7589
Instructies en handleidingen	9AKK107992A4813
Conformiteitsverklaring - CE	7TKK001171

Classificatie

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosie veilig en verlichting → Noodverlichting

