

## PRODUCT-DETAILS

411013211

XT800S-M3/DALI 22M VL



### Algemene informatie

Type	411013211
Artikelnummer	7TCA305020R0079
EAN	8713812773117
Omschrijving	XT800S-M3/DALI 22M VL
Omschrijving	Movion exit sign surface wall or ceiling mounted 3hr 22m self-contained, DALI, including pictograms VanLien

### Additional Information

Product hoofdtype	Luminaire
-------------------	-----------

### Ordering

EAN	8713812773117
UPC	075114425049

### Dimensions

Product netto hoogte	47 mm
Product netto diepte	184 mm
Product netto breedte	260 mm
Product netto gewicht	1.16865 lb 530 g

## Technical

Functie	Escape route signage
Functioneel testvermogen	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Montagetype	Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Beschermingsgraad	IP42
Slagvastheid	IK04
Herkenningafstand	22 m
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	65.8 lm
Aantal polen	8
Aantal batterijen	1
Uitvoering	Nickel-Metal Hydride
Batterijsoort	Industrial
Autonomie	3 uur
Gewicht batterij	50 g
Housing Color	Wit
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 +5 ... +35 °C
Voorschakelapparaat	LED Operating Device Current Controlled 5000 K
Aansluitwijze	Pluggable
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm²
Energie-efficiëntieklasse	A++
Ingangsspanningstype	AC
Geschikt voor markeringstype	InsertSheet
	4.14 W
Vermogensfactor	0.9
Voedingssysteem	Peripheral (Individual Battery)
Toegekende spanning (U <sub>r</sub> )	230 V
Led nom. stroom bij constante stroom	150 V
Toepassing indicator	Single/double-sided
Type schakeling	Continuous circuit/emergency circuit Suitable for through wiring
Beschermingsklasse	Geïsoleerd

Levensduur	L80/B10at25CEL >54.000 uur L70/B50at25CEL >54.000 uur
------------	--

## Environmental

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

## Container Information

Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812773117
Pakketniveau 1 Hoogte	90 mm
Pakketniveau 1 Lengte	305 mm
Pakketniveau 1 Breedte	205 mm

## Certificates and Declarations (Document Number)

Gegevensblad, technische informatie	9AKK108467A0653 9AKK108467A0649
Instructies en handleidingen	9AKK108466A6858
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK108467A0667

## Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
--------	--------------------------------

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosie veilig en verlichting → Noodverlichting

