

## PRODUCT-DETAILS

411113511

XTH800S-M3/LB400 22M VL



### Algemene informatie

|               |  |
|---------------|--|
| Type          | 411113511  |
| Artikelnummer | 7TCA305020R0088  |
| EAN           | 8713812773223  |
| Omschrijving  | XTH800S-M3/LB400 22M VL  |
| Omschrijving  | Movion hybrid exit sign surface wall or ceiling mounted 3hr 22m self-contained, self test LB400 protocol, including pictograms VanLien brand |

### Additional Information

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Product hoofdtype | Luminaire |
|-------------------|-----------|

### Ordering

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8713812773223 |
| UPC | 075114425162  |

### Dimensions

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Product netto hoogte | 47 mm  |
| Product netto diepte | 202 mm |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Product netto breedte | 260 mm            |
| Product netto gewicht | 1.323 lb<br>600 g |

## Technical

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Functie                               | Escape route lighting/signage                                       |
| Functioneel testvermogen              | Test Button   |
| Montagetype                           | Wall surface mounted / ceiling surface mounting                     |
| Beschermingsgraad                     | IP42  |
| Slagvastheid                          | IK04  |
| Herkenningafstand                     | 22 m  |
| Lichtbron                             | LED not exchangeable  |
| Geschikt voor aantal lampen           | 2   |
| Aantal verlichtingskoppen             | 2   |
| Verlichtingssterkte                   | 76.6 lm   |
| Lichtverdeling                        | Focal Lens  |
| Aantal polen                          | 4   |
| Aantal batterijen                     | 1   |
| Uitvoering                            | Nickel-Metal Hydride  |
| Batterijsoort                         | Industrial  |
| Autonomie                             | 3 uur   |
| Gewicht batterij                      | 96.9 g  |
| Housing Color                         | Wit   |
| Materiaal behuizing                   | Plastic   |
| Materiaal afdekking                   | Plastic, Transparent  |
| Omgevingstemperatuur                  | IEC62722-2-1 +5 ... +35 °C  |
| Voorschakelapparaat                   | LED Operating Device Current Controlled                             |
|                                       | 5000 K  |
| Aansluitwijze                         | Pluggable   |
| Aderdoorsnede                         | Conductor 2.5 mm²   |
| Energie-efficiëntieklasse             | A++   |
| Ingangsspanningstype                  | AC  |
| Geschikt voor markeringstype          | InsertSheet   |
|                                       | 4.89 W  |
| Vermogensfactor                       | 0.9   |
| Voedingssysteem                       | Peripheral (Individual Battery)                                     |
| Toegekende spanning (U <sub>r</sub> ) | 230 V   |
| Led nom. stroom bij constante stroom  | 180 V   |
| Toepassing indicator                  | Single/double-sided   |
| Type schakeling                       | Continuous circuit/emergency circuit<br>Suitable for through wiring |
| Beschermingsklasse                    | Geïsoleerd  |
| Levensduur                            | L80/B10at25CEL >54.000 uur<br>L70/B50at25CEL >54.000 uur            |

## Environmental

|                |  |
|----------------|--|
| WEEE-categorie | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
|----------------|--|

## Container Information

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Pakketniveau 1 Units   | doos 1 stuk   |
| Pakketniveau 1 EAN     | 8713812773223 |
| Pakketniveau 1 Hoogte  | 90 mm         |
| Pakketniveau 1 Lengte  | 305 mm        |
| Pakketniveau 1 Breedte | 205 mm        |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Gegevensblad, technische informatie | 9AKK108467A0653 |
| Instructies en handleidingen        | 9AKK108466A6858 |
| Conformiteitsverklaring - CE        | 9AKK108467A0667 |

## Classifications

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| ETIM 8 | EC001957 - Emergency luminaire |
|--------|--------------------------------|

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting → Noodverlichting

