

PRODUCT-DETAILS

411113411BT

XTH800S-M3/BT 22M VL



Algemene informatie

Type	411113411BT
Artikelnummer	7TCA305020R0147
EAN	8713812773216
Omschrijving	XTH800S-M3/BT 22M VL
Omschrijving	Movion hybrid exit sign surface wall or ceiling mounted 3hr 22m self-contained, NaveoPro wireless - bluetooth, including pictograms VanLien

Additional Information

Product hoofdtype	Luminaire
-------------------	-----------

Ordering

EAN	8713812773216
UPC	075114425155

Dimensions

Product netto hoogte	47 mm
Product netto diepte	202 mm
Product netto breedte	260 mm
Product netto gewicht	1.323 lb 600 g

Technical

Functie	Escape route lighting/signage
Functioneel testvermogen	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Montagetype	Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Beschermingsgraad	IP42
Slagvastheid	IK04
Herkenningssafstand	22 m
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	2
Aantal verlichtingskoppen	2
Verlichtingssterkte	76.6 lm
Lichtverdeling	Focal Lens
Aantal polen	4
Aantal batterijen	1
Uitvoering	Nickel-Metal Hydride
Batterijsoort	Industrial
Autonomie	3 uur
Gewicht batterij	96.900 g
Housing Color	Wit
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 +5 ... +35 °C
Voorschakelapparaat	LED Operating Device Current Controlled 5000 K
Aansluitwijze	Pluggable
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm²
Energie-efficiëntieklasse	A++
Ingangsspanningstype	AC
Geschikt voor markeringstype	InsertSheet 4.89 W
Vermogensfactor	0.9
Voedingssysteem	Peripheral (Individual Battery)
Toegekende spanning (U _r)	230 V
Led nom. stroom bij constante stroom	180 V
Toepassing indicator	Single/double-sided
Type schakeling	Continuous circuit/emergency circuit Suitable for through wiring

Beschermingsklasse	Geïsoleerd
Levensduur	L80/B10at25CEL >54.000 uur L70/B50at25CEL >54.000 uur

Environmental

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Container Information

Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812773216
Pakketniveau 1 Hoogte	90 mm
Pakketniveau 1 Lengte	300 mm
Pakketniveau 1 Breedte	210 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.798 kg

Certificates and Declarations (Document Number)

Gegevensblad, technische informatie	9AKK108467A0649 9AKK108467A0653
Instructies en handleidingen	9AKK108467A1305 9AKK108467A1308 9AKK108467A1309 9AKK108467A1307
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK108468A0372

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
--------	--------------------------------

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosie veilig en verlichting → Noodverlichting

