

PRODUCT-DETAILS

5530217169BT EVA-R-DWI-X/BT/ZWART



Algemene informatie

| | |
|---------------|--|
| Type | 5530217169BT |
| Artikelnummer | 7TCA305020R0200 |
| EAN | 8713812774527 |
| Omschrijving | EVA-R-DWI-X/BT/ZWART |
| Omschrijving | Self-contained 2 watt, designed for mounting from 4 meter upwards, round black maintained recess led luminaire, including control module, series Evago. Light distribution: wide (W), for example canteens, RAL9011 - wireless - bluetooth |

Additional Information

| | |
|-------------------|-----------|
| Product hoofdtype | Luminaire |
|-------------------|-----------|

Ordering

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 8713812774527 |
| UPC | 075114429887 |

Dimensions

| | |
|----------------------|--------|
| Product netto hoogte | 78 mm |
| Product netto diepte | 316 mm |

| | |
|--------------------------------|--------|
| Product netto breedte | 100 mm |
| Inbouwdiepte (t ₂) | 316 mm |
| Inbouwhoogte | 35 mm |
| Inbouwbreedte | 68 mm |

Technical

| | |
|---------------------------------------|--|
| Functie | Escape route lighting |
| Functioneel testvermogen | Safety Module for Monitoring (Central Fedded System) |
| Montagetype | Built-in |
| Beschermingsgraad | IP42 |
| Lichtbron | LED not exchangeable |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Verlichtingssterkte | Standby Mode 238 lm |
| Lichtverdeling | Focal Lens |
| Aantal polen | 7 |
| Aantal batterijen | 1 |
| Uitvoering | Nickel-Metal Hydride |
| Batterijsoort | Industrial |
| Autonomie | 1 uur |
| Gewicht batterij | 200 g |
| Housing Color | Black |
| Materiaal behuizing | Plastic |
| Materiaal afdekking | Plastic, Transparent |
| Omgevingstemperatuur | IEC62722-2-1 5...35 °C |
| Voorschakelapparaat | LED Operating Device Current Controlled |
| | 5600 K |
| Aansluitwijze | Screw |
| Aderdoorsnede | Conductor 2.5 mm² |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| Ingangsspanningstype | AC |
| Vermogensfactor | 0.7 |
| Voedingssysteem | Peripheral (Individual Battery) |
| Toegekende spanning (U _r) | 220...240 V |
| Type schakeling | Continuous circuit/emergency circuit Ending |
| Beschermingsklasse | Geïsoleerd |

Environmental

| | |
|----------------|--|
| WEEE-categorie | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
|----------------|--|

Container Information

| | |
|------------------------|---------------|
| Pakketniveau 1 Units | doos 1 stuk |
| Pakketniveau 1 EAN | 8713812774527 |
| Pakketniveau 1 Hoogte | 65 mm |
| Pakketniveau 1 Lengte | 220 mm |
| Pakketniveau 1 Breedte | 170 mm |

| | |
|----------------|----------|
| Pakketniveau 1 | 0.594 kg |
| Brutogewicht | |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gegevensblad, technische informatie | 9AKK107992A7370 |
| Instructies en handleidingen | 9AKK108467A1305 9AKK108467A1308 9AKK108467A1309 9AKK108467A1307 |
| Conformiteitsverklaring - CE | 9AKK108467A7689 |

Classifications

| | |
|--------|--------------------------------|
| ETIM 8 | EC001957 - Emergency luminaire |
|--------|--------------------------------|

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting → Noodverlichting

