

## PRODUCT-DETAILS

# 6141853BT

## AQL 02A/1/BT/LS/LED



### Algemene informatie

|               |  |
|---------------|--|
| Type          | 6141853BT  |
| Artikelnummer | 7TCA305020R0220  |
| EAN           | 8713812774947  |
| Omschrijving  | AQL 02A/1/BT/LS/LED  |
| Omschrijving  | Self-contained 1 watt, maintained surface mount led luminaire including heating element en daylight sensor, ncluding control module, series Aqualux - wireless - bluetooth |

### Additional Information

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Product hoofdtype | Luminaire |
|-------------------|-----------|

### Ordering

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8713812774947 |
| UPC | 075114431675  |

### Dimensions

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Product netto hoogte | 75 mm  |
| Product netto diepte | 381 mm |

Product netto breedte

170 mm

## Technical

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Functie                               | Escape route lighting   |
| Functioneel testvermogen              | Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)                |
| Montagetype                           | Wall surface mounted / ceiling surface mounting                     |
| Beschermingsgraad                     | IP65  |
| Slagvastheid                          | IK10  |
| Lichtbron                             | LED not exchangeable  |
| Geschikt voor aantal lampen           | 2   |
| Verlichtingssterkte                   | Standby Mode 89 lm  |
| Lichtverdeling                        | Diffuser Lens   |
| Aantal polen                          | 8   |
| Aantal batterijen                     | 4   |
| Uitvoering                            | Nickel-Cadmium  |
| Batterijsoort                         | Industrial  |
| Autonomie                             | 1 uur   |
| Gewicht batterij                      | 180 g   |
| Housing Color                         | Aluminium   |
| Materiaal behuizing                   | Plastic   |
| Materiaal afdekking                   | Plastic, Transparent  |
| Omgevingstemperatuur                  | IEC62722-2-1 -25...35 °C  |
| Voorschakelapparaat                   | LED Operating Device Current Controlled                             |
|                                       | 6350 K  |
| Aansluitwijze                         | Screw   |
| Aderdoorsnede                         | Conductor 2.5 mm²   |
| Energie-efficiëntieklasse             | A++   |
| Ingangsspanningstype                  | AC  |
| Vermogensfactor                       | 0.64  |
| Voedingssysteem                       | Peripheral (Individual Battery)                                     |
| Toegekende spanning (U <sub>r</sub> ) | 220...230 V   |
| Type schakeling                       | Continuous circuit/emergency circuit<br>Suitable for through wiring |
| Beschermingsklasse                    | Geïsoleerd  |

## Environmental

|                |  |
|----------------|--|
| WEEE-categorie | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
|----------------|--|

## Container Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Pakketniveau 1 Units         | doos 1 stuk   |
| Pakketniveau 1 EAN           | 8713812774947 |
| Pakketniveau 1 Hoogte        | 110 mm        |
| Pakketniveau 1 Lengte        | 420 mm        |
| Pakketniveau 1 Breedte       | 185 mm        |
| Pakketniveau 1 Bruto gewicht | 1.660 kg      |

| Certificates and Declarations (Document Number) |  |
|---|--|
| Gegevensblad, technische informatie             | 9AKK107992A7247  |
| Instructies en handleidingen                    | 9AKK108467A1305<br>9AKK108467A1308<br>9AKK108467A1309<br>9AKK108467A1307 |
| Conformiteitsverklaring - CE                    | 9AKK108467A7683  |

| Classifications |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| ETIM 8          | EC001957 - Emergency luminaire |

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting → Noodverlichting

