



**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondbinbouw; met 4 spots; oppervlak Matwit; gepoedercoat; mat textuur; met reflector van kunststof in glanzend wit; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-28 mm; inbouwdiepte 60 mm; PCB; Lichtkleur instelbaar via dipswitch (2700K / 3000K); instellen vóór installatie; stralingshoek 39°; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



**ALGEMEEN**

Plafond  
Ingebouwd  
reflector: Wit  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
Interieur

**OUTPUT**

2700K  
400 lm  
8 W  
  
3000K  
400 lm  
8 W

**LED**

2700 K - 3000 K  
CRI ≥ 90  
initial MacAdam ≤ 3 SDCM  
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

**OPTISCH**

Standard  
stralingshoek 39°

**ELEKTRISCH**

excl. driver  
22 V  
systeem 8.0 W  
Inset 8.0 W  
Klasse 3

**FYSISCH**

lengte 67 mm  
breedte 67 mm  
hoogte 40 mm  
0.1 kg

**CUTOUT**

lengte 62 mm  
breedte 59 mm  
min. plafonddikte 4 mm  
max. plafonddikte 28 mm  
Inbouwdiepte 60 mm

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

## Driver

## Type

10W | 350mA | 13-26V | phase-cut dim

## Kleur

## Spanning

13-26V

## L·B·H (MM)

115·41·25

## Artikel nummer

90223406