



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Champagne; natgelakt, semi glossy; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; inbouwdiepte 90 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 12W; 12 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;

ALGEMEEN

Plafond
Ingebouwd
Champagne
IP20
Interieur

LED

lamp QR-CBC51
lampfitting GU5.3
max. per socket 12.0 W

ELEKTRISCH


excl. driver
12 V
Klasse 3

FYSISCH

diameter 84 mm
hoogte 76 mm
0.11 kg
bladveren

CUTOUT

diameter 76-79 mm
min. plafonddikte 10 mm
Inbouwdiepte 90 mm



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Driver**

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
10W 12V 3-10VA phase-cut dim		3-10VA	102-51-30	90221401
25W 12V 8-25VA phase-cut dim		8-25VA	145-51-30	90221701