



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; RAL 9006; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; inbouwdiepte 90 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 12W; 12 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;



ALGEMEEN

Plafond
Ingebouwd
Wit aluminium
RAL 9006 ^a
IP20
Interieur

LED

lamp QR-CBC51
lampfitting GU5.3
max. per socket 12.0 W

ELEKTRISCH

excl. driver
12 V
Klasse 3

FYSISCH

diameter 84 mm
hoogte 76 mm
0.11 kg
bladveren

CUTOUT

diameter 76-79 mm
min. plafonddikte 10 mm
Inbouwdiepte 90 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Driver**

| Type | Kleur | Spanning | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------------------|-------|----------|------------|----------------|
| 10W 12V 3-10VA phase-cut dim | | 3-10VA | 102-51-30 | 90221401 |
| 25W 12V 8-25VA phase-cut dim | | 8-25VA | 145-51-30 | 90221701 |