




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; regelbaar; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; inbouwdiepte 90 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;

ALGEMEEN

Plafond
Ingebouwd
max. kantelhoek 35 °
rotatie 355 °
Matzwart
RAL 9005 ^a
IP20
Interieur

LED

lamp QR-CBC51
lampfitting GU5.3
max. per socket 12.0 W

ELEKTRISCH

excl. driver
12 V
Klasse 3


FYSISCH

diameter 94 mm
hoogte 76 mm
0.17 kg
springveren

CUTOUT

diameter 86-89 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 23 mm
Inbouwdiepte 90 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Driver**

Type	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
10W 12V 3-10VA phase-cut dim	3-10VA	102-51-30	90221401
25W 12V 8-25VA phase-cut dim	8-25VA	145-51-30	90221701

ANDERE ACCESSOIRES**Metalen veerklem**

Type	Ø (MM)	Artikel nummer
MR16 LED PAR16 max. 12W	59	90019700

Veerklem

Type	Kleur	Ø (MM)	Artikel nummer
MR16 LED PAR16 max. 12W	Zwart	59	900198B0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Goud	59	900198G0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Champagne	59	900198M0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Brons	59	900198Q0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Zilver	59	900198S0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Wit	59	900198W0