




**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; regelbaar; oppervlak Champagne; natgelakt, semi glossy; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; inbouwdiepte 90 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;

**ALGEMEEN**

Plafond  
Ingebouwd  
max. kantelhoek 35 °  
rotatie 355 °  
Champagne  
IP20  
Interieur

**LED**

lamp QR-CBC51  
lampfitting GU5.3  
max. per socket 12.0 W

**ELEKTRISCH**


excl. driver  
12 V  
Klasse 3

**FYSISCH**

diameter 94 mm  
hoogte 76 mm  
0.17 kg  
springveren

**CUTOUT**

diameter 86-89 mm  
min. plafonddikte 4 mm  
max. plafonddikte 23 mm  
Inbouwdiepte 90 mm



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Driver**

Type	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
10W   12V   3-10VA   phase-cut dim	3-10VA	102-51-30	90221401
25W   12V   8-25VA   phase-cut dim	8-25VA	145-51-30	90221701

**ANDERE ACCESSOIRES****Metalen veerklem**

Type	Ø (MM)	Artikel nummer
MR16   LED   PAR16   max. 12W	59	90019700

**Veerklem**

Type	Kleur	Ø (MM)	Artikel nummer
MR16   LED   PAR16   max. 12W	Zwart	59	900198B0
MR16   LED   PAR16   max. 12W	Goud	59	900198G0
MR16   LED   PAR16   max. 12W	Champagne	59	900198M0
MR16   LED   PAR16   max. 12W	Brons	59	900198Q0
MR16   LED   PAR16   max. 12W	Zilver	59	900198S0
MR16   LED   PAR16   max. 12W	Wit	59	900198W0