



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbinbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; inbouwdiepte 90 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 12W; 12 V; beschermingsgraad IP44; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;



ALGEMEEN

Plafond
Ingebouwd
Mat wit
RAL 9010 ^a
vooraan IP44
achteraan IP20
IC gewaardeerd
Interieur

LED

lamp QR-CBC51
lampfitting GU5.3
max. per socket 12.0 W

ELEKTRISCH

excl. driver
12 V
Klasse 3

FYSISCH

diameter 95 mm
hoogte 83 mm
0.15 kg
bladveren

CUTOUT

diameter 86-89 mm
min. plafonddikte 8 mm
Inbouwdiepte 90 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Driver**

Type	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
10W 12V 3-10VA phase-cut dim	3-10VA	102·51·30	90221401
25W 12V 8-25VA phase-cut dim	8-25VA	145·51·30	90221701