



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw;
oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005;
gereedschapsloze installatie met behulp van springveren;
inbouwdiepte 125 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W;
100 - 240 V; beschermingsgraad IP44; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ALGEMEEN

Plafond
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9005 ^a
vooraan IP44
achteraan IP20
IC gewaardeerd
Interieur
CIE flux code: 94 98 100 100
85

LED

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 2

FYSISCH

diameter 95 mm
hoogte 117 mm
0.16 kg
springveren

CUTOUT

diameter 86-89 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 125 mm



^a De kleur kan vanwege
productieomstandigheden iets
afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
405 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
390 lm
6.5 W

LICHTVERDELING



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Artikel nummer**

W901228B3

W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit	50·60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit	50·60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	50·60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	50·60	905227S4