




**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; regelbaar; zonder rand; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; gereedschapsloze installatie met behulp van aluminium plaasterkit; combineerbaar met de plaasterkit geschikt voor plafonddikte; inbouwdiepte 95 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;

**ALGEMEEN**

Plafond  
Ingebouwd  
max. kantelhoek 35 °  
rotatie 355 °  
Matzwart  
RAL 9005 <sup>a</sup>  
IP20  
Interieur

**LED**

lamp QR-CBC51  
lampfitting GU5.3  
max. per socket 12.0 W

**ELEKTRISCH**

excl. driver  
12 V  
Klasse 3


**FYSISCH**

diameter 96 mm  
hoogte 85 mm  
0.17 kg  
aluminium plaasterkit

**CUTOUT**

diameter 105-110 mm  
Inbouwdiepte 95 mm

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.





## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

### Driver

Type	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
10W   12V   3-10VA   phase-cut dim	3-10VA	102-51-30	90221401
25W   12V   8-25VA   phase-cut dim	8-25VA	145-51-30	90221701

## MONTAGEACCESSOIRES

### Plaasterkit

Type	Ø·H (MM)	Artikel nummer
DEEP ADJUST ZONDER RAND	105-29	90017209