



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16

112810W0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Ingebouwd

Max. kantelhoek 35°

Rotatie 355°

Mat wit

RAL 9010^a

IP20

Interieur

LED

Lamp QR-CBC51

Stopcontact GU5.3

max. per socket 12,0 W

ELEKTRISCH

excl. driver

12 V

Klasse 3

FYSISCH

Diameter 96 mm

Hoogte 85 mm

0,17 kg


aluminium plaasterkit

CUTOUT


Diameter 105-110 mm

Inbouwdiepte 95 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; regelbaar; zonder rand; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met behulp van aluminium plaasterkit; combineerbaar met de plaasterkit geschikt voor plafonddikte; inbouwdiepte 95 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC3; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16

112810W0

MONTAGE

Plasterkit

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
DEEP ADJUST ZONDER RAND	∅105·29	9 0 0 1 7 2 0 9

ELEKTRISCH

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	VOLTAGE	ORDERCODE
10W 12V fase-afsnijding dim	102·51·30	3-10VA	9 0 2 2 1 4 0 1
25W 12V fase-afsnijding dim	145·51·30	8-25VA	9 0 2 2 1 7 0 1