




**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Rechthoekige downlight met 2 spots van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; lampfitting GU10; lamptype PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° draaibaar en 30° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



**ALGEMEEN**

Plafond
Opbouw
max. kantelhoek 30 °
rotatie 355 °
Matzwart
RAL 9005 <sup>a</sup>
IP20
Interieur
CIE flux code: 94 98 100 100 92

**LED**

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

**ELEKTRISCH**

100 - 240 V
totaal insets 6.5 W
Klasse 1

**FYSISCH**



lengte 224 mm
breedte 84 mm
hoogte 120 mm
1.51 kg

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**GEMETEN LAMPEN**

PAR16 LAMP 3000K CRI90
440 lm
6.5 W
PAR16 LAMP 2700K CRI90
420 lm
6.5 W

**LICHTVERDELING**



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Artikel nummer**

W901228B3

W901228B5

**LAMPEN****PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K   >90 CRI   GU10	Wit	50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit	50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver	50-60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver	50-60	905227S4