




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Rechthoekige downlight met 2 spots van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; lampfitting GU10; lamptype PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° draaibaar en 30° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
max. kantelhoek 30 °
rotatie 355 °
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur
CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
totaal insets 6.5 W
Klasse 1

FYSISCH



lengte 224 mm
breedte 84 mm
hoogte 120 mm
1.51 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
520 lm
6.5 W
PAR16 LAMP 2700K CRI90
480 lm
6.5 W

LICHTVERDELING





ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Artikel nummer

W901228B3

W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit	50·60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit	50·60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	50·60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	50·60	905227S4