




## PROJECT

## TYPE


## OPMERKINGEN

## HOEVEELHEID

## DATUM



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; regelbaar; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; binnenring zwart; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; inbouwdiepte 75 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° draaibaar en 60° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; IC-waarde; lamp niet inbegrepen;



## ALGEMEEN

Plafond  
Half ingebouwd  
max. kantelhoek 60 °  
rotatie 350 °  
Mat wit  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
IC gewaardeerd  
Interieur  
CIE flux code: 94 98 100 100 100

## LED

lamp PAR16  
lampfitting GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90

## ELEKTRISCH

100 - 240 V  
Klasse 2

## FYSISCH

diameter 135 mm  
hoogte 61 mm  
0.42 kg  
springveren

## CUTOUT

diameter 127 mm  
min. plafonddikte 4 mm  
max. plafonddikte 25 mm  
Inbouwdiepte 75 mm



<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

## GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90  
550 lm  
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90  
505 lm  
6.5 W

## LICHTVERDELING



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Artikel nummer**

W901228B3

W901228B5

**LAMPEN****PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K   >90 CRI   GU10	Wit	50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit	50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver	50-60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver	50-60	905227S4