



**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Matzwart + Champagne; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 60 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; UGR  $\leq 13$ ; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



**ALGEMEEN**

Plafond  
Ingebouwd  
Matzwart + Champagne  
IP20  
IC gewaardeerd  
Interieur  
670 lm  
CIE flux code: 98 100 100 100 100

**LED**

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

**OPTISCH**

Standard  
stralingshoek 28°

**ELEKTRISCH**

excl. driver  
24 V  
Inset 7.6 W  
Klasse 3


**FYSISCH**

lengte 119 mm  
breedte 40 mm  
hoogte 40 mm  
0.1 kg  
springveren

**CUTOUT**

lengte 116 mm  
breedte 33 mm  
min. plafonddikte 4 mm  
max. plafonddikte 25 mm  
Inbouwdiepte 60 mm

**LICHTVERDELING**





## KEGELDIAGRAM

standard 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2590	0.45
2	650	0.90
3	290	1.35
4	160	1.81
5	100	2.26

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

### Driver

Type	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
10W   350mA   phase-cut dim	12-28V	102-38-21	90223402
10W   350mA   13-26V   phase-cut dim	13-26V	115-41-25	90223406