



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw;
oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005;
lampfitting GU10; lamptype PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V;
beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; beeldschermcompatibele
werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65°
≤ 3000 cd/m²; lamp niet inbegrepen;



ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
max. kantelhoek 35 °
rotatie 355 °
Matzwart
RAL 9005 ^a
IP20
Interieur
CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED

lamp 3 x PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
totaal insets 19.5 W
Klasse 1

FYSISCH

lengte 340 mm
breedte 120 mm
hoogte 130 mm
1.91 kg



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
1390 lm
19.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
1330 lm
19.5 W

LICHTVERDELING



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Artikel nummer**

W901228B3

W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit	50·60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit	50·60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	50·60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	50·60	905227S4