



**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; stralingshoek 32°; 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



**ALGEMEEN**

Plafond  
Opbouw  
max. kantelhoek 90 °  
Mat wit  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
Interieur  
925 lm  
CIE flux code: 92 99 100 100 100

**LED**

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 55000h  
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

**OPTISCH**

Standard  
stralingshoek 32°


**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 11.8 W  
Klasse 1

**FYSISCH**

diameter 65 mm  
hoogte 90 mm  
0.44 kg

**LICHTVERDELING**



<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



## KEGELDIAGRAM

standard 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2200	0.53
2	550	1.05
3	240	1.58
4	140	2.11
5	90	2.64

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

### Dimmer

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
voor schakelaar		230V	46·17.5·46	90019017
DIN RAIL	Wit	230V	17·55·90	90019018